

[Sila](#)
[Obilní sila](#)
[Sila na vlhkou kukuřici](#)
[Sila na biomasu](#)
[Sila na dřevní odpad](#)
[Sila na popílek](#)
[Sila na pelety](#)
[Doplňkové vybavení](#)
[Revize sil](#)
[Opravy a renovace sil](#)
[Přestavby a přemístění sil](#)
[Montáže a demontáže sil](#)
[Reference](#)
[Poptávka](#)
[Výkup](#)

## Skladování a zpracování obilovin



Naše společnost  
Vám nabízí

[Rovné dno](#)
[Betonová výsypka](#)
[Vestavba do sila](#)
[Falešné dno](#)

### Rovné dno



Obilní sila jsou v provedení s rovným dnem pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být podlaha opatřena odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací ventilátory. Vyskladňování je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného uvnitř sila na dně.

## Obilní sila



Obilní sila dodáváme pro skladování obilí, kukuřice a dalších zrnin, např. řepky. Zákazník si může vybrat nová pozinkovaná sila nebo renovovaná smaltovaná sila typu Vítkovice.

## Nová pozinkovaná obilní sila



Pozinkovaná obilní sila jsou našim zákazníkům dostupná od průměru 4,57 m, až do průměru 32 m. Používáme výhradně vysoce kvalitní pozinkovaná sila s vlnitým plechem se silou vrstvy ve standardu G-115 (350 gr/m<sup>2</sup>), což je o 25% silnější ochrana před oxidací, než běžně používaný standard G-90.

Standardní kompletaci pozinkovaného sila s plochým dnem najdete [ZDE](#)

Tabulka velikostí pozinkovaných sil s rovným dnem je [ZDE](#)



### Smaltovaná sila



Smaltovaná sila dodáváme v průměrech 6,0 a 8,57 m.

### Pozinkovaná sila




I pozinkovaná sila se montují do velkých skladovacích celků.

### Malá smaltovaná sila



technologie pro zpracování a skladování obilovin. V našem sortimentu naleznete veškeré komponenty potřebné pro zpracování zrnin od sil, redlerů, elevátorů, dopravníků obilí až po čističky a sušičky obilí. Nabízíme kompletní služby včetně montáží a demontáží jednotlivých prvků či dodávku technologií na klíč. Sdělte nám Vaše požadavky obratem Vám odpovíme.


Tabulka velikostí pozinkovaných sil s kuželovou výsypkou je [ZDE](#)

Ukázky pozinkovaných sil najdete ve fotogalerii: 

## Renovovaná smaltovaná obilní sila typu Vítkovice



Renovovaná smaltovaná sila jsou dostupná v průměru 6,0 a 8,57 m, vždy s úpravou pro aktivní větrání s možností krátkodobého uskladnění zrna až do vlhkosti 20% či s možností vlastního dosušení z vlhkosti 18%! Vždy je dodáván nový (vysoce pevnostní) spojovací materiál a těsnící tmel. Životnost renovovaných dílů je 20 let.

Ukázky smaltovaných sil najdete ve fotogalerii: 

Tabulka velikostí smaltovaných sil je [ZDE](#)



Pozinkovaná sila dodáváme i v menším provedení.

## Smaltovaná obilní sila



Sila z Vítkovických plechů jsou o nás velmi rozšířená.