

Sila

Obilní sila

Sila na vlhkou kukuřici

Sila na biomasu

Sila na dřevní odpad

Sila na popílek

Sila na pelety

Doplňkové vybavení

Revize sil

Opavy a renovace sil

Přestavby a přemístění sil

Montáže a demontáže sil

Reference

Poptávka

Výkup

Skladování a zpracování obilovin



Naše společnost
Vám nabízí

Rovné dno

Betonová výsypka

Vestavba do sila

Falešné dno

Rovné dno



Obilní sila jsou v provedení s rovným dnem pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být podlaha opatřena odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací ventilátory. Vyskladňování je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného uvnitř sila na dně.

Obilní sila



Obilní sila dodáváme pro skladování obilí, kukuřice a dalších zrnin, např. řepky. Zákazník si může vybrat nová pozinkovaná sila nebo renovovaná smaltovaná sila typu Vítkovice.

Nová pozinkovaná obilní sila



Pozinkovaná obilní sila jsou našim zákazníkům dostupná od průměru 4,57 m, až do průměru 32 m. Používáme výhradně vysoce kvalitní pozinkovaná sila s vlnitým plechem se silou vrstvy ve standardu G-115 (350 gr/m²), což je o 25% silnější ochrana před oxidací, než běžně používaný standard G-90.

Standardní kompletaci pozinkovaného sila s plochým dnem najdete [ZDE](#)

Tabulka velikostí pozinkovaných sil s rovným dnem je [ZDE](#)

Hledat



Smaltovaná sila



Smaltovaná sila dodáváme v průměrech 6,0 a 8,57 m.

Pozinkovaná sila



I pozinkovaná sila se montují do velkých skladovacích celků.

Malá smaltovaná sila



technologie pro zpracování a skladování obilovin. V našem sortimentu naleznete veškeré komponenty potřebné pro zpracování zrnin od sil, redlerů, elevátorů, dopravníků obilí až po čističky a sušičky obilí. Nabízíme kompletní služby včetně montáží a demontáží jednotlivých prvků či dodávku technologií na klíč. Sdělte nám Vaše požadavky obratem Vám odpovíme.


Tabulka velikostí pozinkovaných sil s kuželovou výsypkou je [ZDE](#)

Ukázky pozinkovaných sil najdete ve fotogalerii: 

Renovovaná smaltovaná obilní sila typu Vítkovice



Renovovaná smaltovaná sila jsou dostupná v průměru 6,0 a 8,57 m, vždy s úpravou pro aktivní větrání s možností krátkodobého uskladnění zrna až do vlhkosti 20% či s možností vlastního dosušení z vlhkosti 18%! Vždy je dodáván nový (vysoce pevnostní) spojovací materiál a těsnící tmel. Životnost renovovaných dílů je 20 let.

Ukázky smaltovaných sil najdete ve fotogalerii: 

Tabulka velikostí smaltovaných sil je [ZDE](#)



Pozinkovaná sila dodáváme i v menším provedení.

Smaltovaná obilní sila



Sila z Vítkovických plechů jsou o nás velmi rozšířená.