

## Sila


[Obilní sila](#)
[Sila na vlhkou kukuřici](#)
[Sila na biomasu](#)
[Sila na dřevní odpad](#)
[Sila na popílek](#)
[Sila na pelety](#)
[Doplňkové vybavení](#)
[Revize sil](#)
[Opravy a renovace sil](#)
[Přestavby a přemístění sil](#)
[Montáže a demontáže sil](#)
[Reference](#)
[Poptávka](#)
[Výkup](#)
[Objemové hmotnosti](#)

**Skladování a zpracování obilovin**

Naše společnost

[Rovné dno](#)
[Betonová výsypka](#)
[Vestavba do sila](#)
[Falešné dno](#)

### Rovné dno



Obilní sila jsou v provedení s rovným dnem pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být podlaha opatřena odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací ventilátory. Vyskladňování je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného uvnitř sila na dně.

## Skladovací sila



Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování materiálů v silech. Sila jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž sil. Uspokojíme potřeby našich zákazníků jak v oblasti dodávek nejmodernějších pozinkovaných sil, tak v oblasti dodávek a renovací starších smaltovaných sil typu Vítkovice. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti skladovacích sil. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.

## Výhodnost plechových sil



Velmi rozšířeným způsobem skladování obilí, je skladování v silech. S pohledu zastavěné plochy a ceny jsou velmi výhodné kruhové sila vyrobené z pozinkovaných plechů mající ploché dno. Pro menší sila je možné používat hladké plechy pro sila z větší kapacitou než 500 tun plechy vlnité nebo trapézové. Stěny a střecha se vyztužují



### Smaltovaná obilní sila



Sila z Vítkovických plechů jsou o nás velmi rozšířená.

### Pozinkovaná obilní sila



Kvalitní povrchová úprava sila žárovým zinkováním.

### Komplex obilních sil






Náš společnost Vám nabízí technologie pro zpracování a skladování obilovin. V našem sortimentu naleznete veškeré komponenty potřebné pro zpracování zrnin od sil, redlerů, elevátorů, dopravníků obilí až po čističky a sušičky obilí. Nabízíme kompletní služby včetně montáží a demontáží jednotlivých prvků či dodávku technologií na klíč. Sdělte nám Vaše požadavky obratem Vám odpovíme.

pomocí ocelových profilů a vše je sešroubováno pevnostními šrouby. Pro snadný přístup pod silo a samospádné vyprazdňování se sila doplňují kuželovou výsypkou. Montovaná válcová sila dodáváme v mnoha různých velikostech. Kvalitní povrchová úprava celé konstrukce sila žárovým zinkováním zaručuje dlouhou životnost bez nutnosti údržby.

Tabulka velikostí pozinkovaných sil s rovným dnem je [ZDE](#)


Tabulka velikostí pozinkovaných sil s kuželovou výsypkou je [ZDE](#)

Ukázky pozinkovaných sil najdete ve fotogalerii: 

## Smaltovaná obilní sila z renovovaných Vítkovických plechů



Renovovaná smaltovaná sila jsou dostupná v průměru 6,0 a 8,57 m, vždy s úpravou pro aktivní větrání s možností krátkodobého uskladnění zrna až do vlhkosti 20% či s možností vlastního dosušení z vlhkosti 18%! Vždy je dodáván nový (vysoce pevnostní) spojovací materiál a těsnící tmel. Životnost renovovaných dílů je 20 let.

Ukázky smaltovaných sil najdete ve fotogalerii: 

Tabulka velikostí smaltovaných sil je [ZDE](#)



Pozinkované sila je možné stavět i v takových komplexech.

## Opravy a renovace



Opravy a renovace sil provádí naši zkušení pracovníci.