

[Zásobníky](#)
[Zásobníky na obilí](#)
[Zásobníky na písek](#)
[Zásobníky na popílek](#)
[Zásobníky na vápenc](#)
[Zásobníky na sůl](#)
[Zásobníky na pelety](#)
[Zásobníky na krmné směsi](#)
[Doplňkové vybavení](#)
[Revize zásobníků](#)
[Opravy a renovace](#)
[zásobníků](#)
[Přestavby a přemístění](#)
[Montáže zásobníků](#)
[Reference](#)
[Poptávka](#)
[Výkup](#)
[Zásobník na písek](#)
[Hranaté](#)
[Nepodjezdné 40°/57°](#)
[Podjezdné 40°](#)
[Ocel](#)
[Pozink](#)
[Smalt](#)

Hranaté zásobníky



Zásobníky se používají k uchování sypkých produktů při uskladnění nebo v průběhu výrobního procesu. Hranaté zásobníky dodáváme vyrobené z pozinkovaných nebo klasických plechů opatřených nátěrem. Zásobníky je možné používat ve venkovním nebo vnitřním prostředí. Instalovat lze jednotlivé zásobníky i celé baterie.

Zásobníky na písek



Zásobníky na písek jsou určeny pro krátkodobé skladování suchého písku. Způsob plnění zásobníku může být např. pomocí plnicího potrubí DN 80 s připojením přímo na cisternu silokamionu s pískem, nebo standardními dopravními cestami, používanými na přepravu písku. Zásobníky jsou z bezpečnostních důvodů vybaveny protiexplosivním přetlakovým ventilem. Také je možné zásobníky dodat s monitorováním množství písku v zásobníku (radarové, mikrovlnné, vibrosonda). Jednotlivé zásobníky nebo jejich sestavu navrhujeme dle požadavků zákazníka. Naši technici Vám vždy poradí a navrhnou optimální řešení pro zásobníky na písek.

Dodávky zásobníků na písek



Zásobníky na písek jsou dodávány ve standardních řadách nebo konstruovány dle konkrétních požadavků zadavatele. Tvarově jsou navrhovány především jako kruhové nebo hranaté. Třída oceli použitá pro výrobu sil a zásobníků se stanovuje dle typu



Zásobník na písek



Montáž jednotlivých lubů zásobníku na slévárenský písek.

Stavba zásobníku



Zkompletovaný zásobník na slévárenský písek.

Montáž zásobníku





Zásobníky jsou určeny pro skladování a

expedici písku. Zásobníky jsou určeny jak do vnitřních tak i do venkovních prostor. Objem skladovaného písku je možné volit dle požadavků zákazníka.

Zásobník



je vhodný pro montáž do technologických

celků určených pro využití slévárenského písku a podobných průmyslových provozů, skládajících se ze skladovacích zařízení a následných zařízení pro zpracování písku.

úpravou.

skladované hmoty a technologických požadavků zadavatele. Z výroby jsou dodávány kompletně povrchově upravené, to je s vnější, v případě potřeby i vnitřní povrchovou


Zařízení pro skladování písku



S ohledem na konkrétní potřeby zadavatele provádíme dispoziční návrh sila s kotvicími a zátěžovými údaji, pro potřeby výroby vyhotovujeme vlastní výrobní dokumentaci a statický výpočet. Součástí dodávky je zajištění dopravy zásobníku na písek do místa určené stejně jako samotná montáž a elektrická instalace ovládání zásobníku.

Zásobníky s přepravitelnými průměry jsou dodávány v kompletně svařovaném a lakovaném stavu. Zásobníky nadrozměrných průměrů jsou dodávány v segmentech a montovány v místě instalace.

Standardní kompletaci zásobníku na písek najdete [ZDE](#)

Ukázky z montáže zásobníku na písek najdete ve fotogalerii: 

Tabulka velikostí zásobníků s rovným dnem je [ZDE](#)



Usazení zásobníku na slévárenský písek na připravený základ.

Nátěr zásobníku



Povrchová úprava zásobníku na slévárenský písek.